

MODELO TRAGF

Trituradora

www.cavasoltrituradoras.com



DOTACIÓN DE SERIE:

Chasis en acero al carbono

Cuchillas y dientes alimentadores en antidesgaste

Ruedas fijas traseras

Triturado sin criba

Grupo de rueda libre y eje de entrada 1" 3/4 Z6

Rotor semiforestal de herramientas fijas con tornillos M-27

Rodamientos de rodillos doble hilera oscilantes

Transmisión tipo G9

Alimentador hidráulico con regulador de caudal

Patines

Tensor de correas

Rompedores traseros en antidesgaste recambiables

Cadena doble 1"

Motor hidráulico de 400 cm³

Tensor de cadena con alivio de atascos

CUCHILLAS


Ref. 014763





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Diámetro triturado 200 m/m 

| MODELO | TRAGF-1500 | TRAGF-1500R | TRAGF-1800 | TRAGF-1800R | TRAGF-2000 | TRAGF-2000R |
|--|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| Código | 009830 | 014307 | 012035 | 009439 | 013995 | 009650 |
| Ancho labor (mm) | 1500 | | 1800 | | 2000 | |
|  (mm) | L | 1850 | 2150 | 2350 | A | 1515 |
| | A | 1515 | 1515 | 1515 | H | 1265 |
| | H | 1265 | 1265 | 1265 | | 1265 |
| Cuchillas | 45 | | 54 | | 63 | |
| Rotor \varnothing (mm) A | 530 | | 530 | | 530 | |
|  B | 300 | | 300 | | 300 | |
| Toma de fuerza (rpm) | 540/1000 | | 540/1000 | | 540/1000 | |
| Potencia min-máx (cv) | 100-150 | | 110-180 | | 120-250 | |
| Nº correas Tipo | 6xPB | | 6xPB | | 6xPB | |
| Peso (kilos) | 1433 | 1515 | 1570 | 1650 | 1695 | 1775 |

OPCIONES:

Montaje con torre reversible y grupo con doble corona _____ S/C Tabla

Montaje con ruedas mazizas 18x7x8 industrial _____ Cód. 015152

Sistema de ayuda al arranque hidráulico _____ Cód. 017136

Kit punzones alzamiento para viña _____ Cód. 018318

Kit ruedas giratorias delanteras _____ Cód. 019240

