

MODELO TRAG/S

Trituradora

www.cavasoltrituradoras.com



DOTACIÓN DE SERIE:

Chasis fabricado en acero al carbono

Dientes de alimentadores en antidesgaste

Rotor de cuchillas oscilantes con tornillos M-20

Ruedas fijas traseras

Triturado con criba posterior

Grupo con rueda libre y eje de entrada 1" 3/4 Z6

Transmisión tipo G9

Rodamientos de rodillos oscilantes con doble hilera

Alimentador hidráulico con regulador de caudal

Patines

Cadena doble 1"

Motor hidráulico de 400 cm³


Tensor cadena con alivio de atascos

Criba trasera abatible para mantenimiento

Tensor de correas

CUCHILLAS

Ref. 008224 / 013449



REGULADOR DE CAUDAL





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Diámetro triturado 120 m/m 

MODELO	TRAG-130	TRAG-150	TRAG/S-180R	TRAG/S-210R
Código	011392	013308	007665	009095
Ancho labor (mm)	1300	1500	1800	2100
 (mm)	1648 1390 1202	1848 1390 1202	2148 1390 1202	2448 1390 1202
Cuchillas	40	48	84	84
Rotor  (mm) A	510	510	510	510
 B	195	195	195	195
Toma de fuerza (rpm)	540	540	540/1000	540/1000
Potencia mín-máx (cv)	60-100	70-100	80-120	90-120
Nº correas Tipo	5xPB	5xPB	6xPB	6xPB
Peso (kilos)	1050	1110	1350	1450

OPCIONES:

Montaje con rulo trasero _____ S/C

