

MODELO TRDA

Trituradora

www.cavasoltrituradoras.com



DOTACIÓN DE SERIE:

Chasis fabricado en acero al carbono

Cabezal desplazable en paralelogramo articulado

Faldilla antiproyecciones en chapa delantera

Transmisión Tipo G7 homocinética

Patines

Rodamientos doble hilera de rodillos oscilantes

Dos hileras de rompedores recambiables

Pies de apoyo

Martillos reforzados con tornillo de M-20

Rulo trasero con rascador

Subchasis interior de 4 mm en manto en acero al carbono

Montaje con grupo externo a lateral

Amortiguador membrana para bajada

Grupo con rueda libre y eje entrada 1" 3/8 Z6

MARTILLO REFORZADO

Ref. 008137




AMORTIGUADOR MEMBRANA





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Diámetro triturado 120 m/m 

MODELO	TRDA-160	TRDA-180	TRDA-200	TRDA-220
Código	014192	006643	006813	014606
Ancho labor (mm)	1610	1810	2010	2210
 (mm)	2202 2316 1140	2402 2316 1140	2602 2316 1140	2802 2316 1140
Nº martillos	14	16	18	20
Rotor  (mm) A	455	455	455	455
 B	180	180	180	180
Toma de fuerza (rpm)	540	540	540	540
Potencia mín-máx (cv)	80-180	100-180	110-180	130-180
Nº correas Tipo	5xPB	5xPB	5xPB	5xPB
Peso (kilos)	990	1085	1180	1270
Alcance del trabajo (mm)	1277 - 2664	1477 - 2864	1677 - 3064	1877 - 3264
Angulación (grados)	-35° / 90°	-35° / 90°	-35° / 90°	-35° / 90°
Nº de púas (opcional)	12	13	14	16

OPCIONES:

Púa retención _____ Cód. 014513

Subchasis en chapa antidesgaste E-4 mm _____ Cód. 016220

