

# MODELO TRDH-S

## Trituradora

www.cavasoltrituradoras.com



### DOTACIÓN DE SERIE:

Chasis en acero al carbono

Torre super desplazable hidráulica

Protección delantera con cadena más goma

Rulo trasero

Patines

Martillos reforzados con tornillo M-20

Transmisión homocinética G7 y G9

Grupo con rueda libre y eje de entrada 1" 3/4 Z6

Rompedores recambiables

Tensor de correas

Rodamientos doble hilera de rodillos oscilantes

Subchasis en acero al carbono 4 mm

Buje estanco con engrasador en rulo




Rascador en rulo posterior

MARTILLO REFORZADO Ref. 008137	TENSOR DE CORREA		
			



# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Diámetro triturado 120 m/m 

MODELO	TRDHS-180	TRDHS-200	TRDHS-220	TRDHS-240
Código	015645	015856	015659	015827
Ancho labor (mm)	2070	2270	2470	2670
 (mm)	2070 1165 1178	2270 1165 1178	2470 1165 1178	2670 1165 1178
Nº martillos	16	18	20	24
Rotor  (mm) A	455	455	455	455
 B	180	180	180	180
Toma de fuerza (rpm)	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000
Potencia mín-máx (cv)	70-120	70-120	80-120	80-120
Nº correas Tipo	5xPB	5xPB	5xPB	5xPB
Peso (kilos)	1050	1110	1160	1225
Desplazamiento hidráulico (mm)	900	900	900	900
Alcance de trabajo (mm)	1105-2005	1305-2205	1505-2405	1705-2605
Nº de púas (opcional)	13	14	16	17

## OPCIONES:

Púa retención \_\_\_\_\_ Cód. 014513

Subchasis en chapa antidesgaste E-4 mm \_\_\_\_\_ Cód. 014157

Rueda de control giratoria \_\_\_\_\_ Cód. 013173

