

# MODELO TRDHSD

## Trituradora

www.cavasoltrituradoras.com



### DOTACIÓN DE SERIE:

Chasis fabricado en acero al carbono

Torre super desplazable hidráulica

Protección delantera con cadena más goma

Rulo trasero

Transmisión homocinética G7 y G9

Patines

Rotor de martillos con tornillo de M-22

Grupo de rueda libre y eje de entrada 1" 3/4 Z6





Rompedores recambiables

Tensor de correas

Rodamientos doble hilera de rodillos oscilantes

Buje estanco en rulo con engrasador



Subchasis interior antidesgaste E-3 mm

MARTILLO Ref. 010897	ROTOR	TENSOR DE COREAS	TRANSMISIÓN HOMOCINÉTICA
			



# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Diámetro triturado 120 m/m 

MODELO	TRDHSD-180	TRDHSD-210	TRDHSD-240
Código	014213	010903	014214
Ancho labor (mm)	1800	2100	2400
 (mm)	2175 1305 1165	2475 1305 1165	2775 1305 1165
Nº martillos	12	14	16
Rotor  (mm) A	555	555	555
 B	180	180	180
Toma de fuerza (rpm)	540/1000	540/1000	540/1000
Potencia mín-máx (cv)	90-120	100-120	120-140
Nº correas Tipo	5xPB	5xPB	5xPB
Peso (kilos)	1100	1240	1260
Desplazamiento hidráulico (mm)	900	900	900
Alcance de trabajo (mm)	1090-1990	1390-2290	1690-2590
Nº de púas (opcional)	13	15	17

## OPCIONES:

Rueda de control giratoria \_\_\_\_\_ Cód. 013173

Púa retención \_\_\_\_\_ Cód. 014513

