

# MODELO TRDR

## Trituradora

www.cavasoltrituradoras.com



### DOTACIÓN DE SERIE:

Chasis en acero al carbono

Doble torre con desplazador hidráulico

Faldilla antiproyecciones delantera en chapa

Rulo trasero

Transmisión Tipo G7

Patines

Rotor de martillos con tornillo de M-20

Grupo con doble corona y eje de entrada 1" 3/8 Z6

Rodamientos de doble hilera de rodillos oscilantes

Dos hileras de contramartillos recambiables

Faldilla antiproyecciones trasera de goma

Subchasis interior 3 mm en manto en acero al carbono

Rascador en rulo posterior

#### MARTILLO LISO



Ref. 012931





# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Diámetro triturado 65 m/m 

MODELO	TRDR-140	TRDR-150	TRDR-160	TRDR-180	TRDR-200	TRDR-220
Código	007886	006446	006288	006599	012966	014530
Ancho labor (mm)	1445	1545	1645	1845	2045	2245
 (mm)	1675 1180 1000	1775 1180 1000	1875 1180 1000	2075 1180 1000	2275 1180 1000	2475 1180 1000
Nº martillos	14	14	14	16	18	20
Cuchillas	42	42	42	48	54	60
Rotor $\varnothing$ (mm) A	445	445	445	445	445	445
 B	170	170	170	170	170	170
Toma de fuerza (rpm)	540	540	540	540	540	540
Potencia mín-máx (cv)	40-90	50-90	50-90	60-90	70-90	75-90
Nº correas Tipo	3xPB	3xPB	4xPB	4xPB	4xPB	4xPB
Peso (kilos)	630	650	670	710	750	780
Desplazamiento hidráulico (mm)	400	400	400	400	400	400
Alcance de trabajo (mm)	570-970	670-1070	770-1170	970-1370	1170-1570	1370-1770

## OPCIONES:

Montaje con cuchillas s/c

