

MODELO TREX-S (3,5-8Tn)

Trituradora hidráulica para excavadora

www.cavasoltrituradoras.com



DOTACIÓN DE SERIE:

Chasis fabricado en acero al carbono

Soporte de rodamientos con carcasa de hierro fundido

Motor hidráulico de engranaje grupo 3

Doble cadena de protección en entrada

Rulo trasero

Patines





Rotor de martillos lisos con tornillo M-20

Rompedores recambiables

Faldilla de goma trasera

Subchasis interior manto 3 mm en acero de carbono



Protección carenado para motor hidráulico

MARTILLO LISO Ref. 012931	MOTOR HIDRÁULICO	ROTOR	PATIN
			



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Diámetro triturado 65 m/m 

MODELO	TREX-S90	TREX-S100	TREX-S120
Código	014304	014305	013110
Ancho labor (mm)	900	1000	1200
 (mm)	1110 970 610	1210 970 610	1410 970 610
Nº martillos	10	12	14
Cuchillas	30	36	42
Rotor \varnothing (mm) A	410	410	410
 B	140	140	140
R.P.M. Rotor	2000	2000	2000
Litros / mín	50-60	60-70	60-70
Presión (Bar)	175/250	175/250	175/250
Nº correas Tipo	3xPB	3xPB	3xPB
Peso (kilos)	315	335	350

OPCIONES:

- Protección delantera en goma _____ S/C
- Cabezal de enganche personalizado a excavadora _____ Cód. 017590
- Sistema de pinchos salva-obstáculos _____ Cód. 016567
- Montaje con rotor forestal + bujes de acero _____ Cód. 016546
- Montaje con cuchillas _____ S/C

