

MODELO TRDH

Trituradora

www.cavasoltrituradoras.com



DOTACIÓN DE SERIE:

Chasis en acero al carbono

Torre desplazable hidráulica

Protección delantera con cadena más goma

Rulo trasero

Transmisión tipo G7 y G9

Patines

Rotor de martillos dentados con tornillo de M-20

Grupo con rueda libre y eje de entrada 1" 3/8 Z6 y 3/4 Z6

Rompedores recambiables

Tensor de correas

Rodamientos doble hilera de rodillos oscilantes

Subchasis interior 4 mm en manto en acero al carbono

Buje estanco con engrasador en rulo




Rascador en rulo posterior

MARTILLO DENTADO Ref. 009043	TENSOR DE CORREA Ref. 015076	BUJE RULO Ref. 011466	ROMPEDORES Ref. 011466
			



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Diámetro triturado 120 m/m 

MODELO	TRDH-150	TRDH-160	TRDH-180	TRDH-200	TRDH-220	TRDH-240	TRDH-270
Código	014147	014149	012015	010060	012670	013531	014191
Ancho labor (mm)	1510	1610	1810	2010	2210	2410	2710
 (mm) L A H	1770 1165 1105	1870 1165 1105	2070 1165 1105	2270 1165 1105	2470 1165 1105	2670 1165 1105	2970 1165 1105
Nº martillos	12	12	14	14	16	16	18
Rotor  (mm) A	475	475	475	475	475	475	475
 B	195	195	195	195	195	195	195
Toma de fuerza (rpm)	540	540	540	540	540	540/1000	540/1000
Potencia mín-máx (cv)	60-100	60-100	70-120	70-120	80-120	80-120	100-120
Nº correas Tipo	4xPB	4xPB	5xPB	5xPB	5xPB	5xPB	5xPB
Peso (kilos)	760	790	840	900	960	1020	1200
Desplazamiento hidráulico (mm)	400	400	400	400	400	600	600
Alcance de trabajo (mm)	622-1022	722-1122	922-1322	1122-1522	1322-1722	1207-1807	1507-2107
Nº de púas (opcional)	11	12	13	14	16	17	19

OPCIONES:

Púa retención _____ Cód. 014513 Kit Power TRDH 150-220 _____ Cód. 013818
 Subchasis en chapa antidesgaste E-4 mm _____ Cód. 014157 Kit Power TRDH 240-270 _____ Cód. 019376
 Montaje con martillo reforzado para piedra _____ Cód. 015146 Girosegadora 800 _____ Cód. 013214
 Kit Plus (D.H.) 600 mm _____ Cód. 019257 Enfriador girosegadoras + instalación _____ Cód. 019764

